Auch Sie sollten sich von den Vorzügen des Agfa-Viskose-Schwammes überzeugen.

VEB FILMFABRIK AGFA WOLFEN

W 231-09 Jm

Offsetdruck: H. F. Jütte, Leipzig – III/18/27 – Pd 1313/57 – 192/57 – 20 T

Als praktischer Helfer bei der Autowäsche zum Polieren der Chrom- und Lackflächen.

Der Agfa-Viskose-Schwamm wird aus dem gleichen Rohmaterial wie die bekannte Agfa-Kunstseide hergestellt und ist in trockenem Zustande hart. Vor dem ersten Gebrauch den Viskose-Schwamm einige Minuten im Wasser liegenlassen, damit er sich restlos vollsaugt, dann erst ausdrücken (nicht auswringen). Es ist beim Gebrauch darauf zu achten, daß der Viskose-Schwamm öfter ausgespült wird, damit die Poren sich nicht evtl. mit Sandkörnchen vollsetzen.

Der Viskose-Schwamm kann durch Auswaschen in lauem Wasser unter Zusatz von etwas Soda oder einem der bekannten Waschmittel leicht gereinigt werden, danach in klarem Wasser mehrmals ausdrücken. Stark durch Öl oder Fett verschmutzte Viskose-Schwämme können mit Benzin oder Benzol gereinigt werden. Hierbei ist darauf zu achten, daß der Schwamm nicht trocken, sondern wasserfeucht in dieses Reinigungsmittel gebracht wird. Ein Auskochen verträgt der Viskose-Schwamm ohne jede Schädigung.